

KLX125

gehe deinen eigenen weg

€ 3.095 *



Modelljahr 2010

FEATURES



Einfacher und effizienter Motor



Einspritzanlage wie bei großen Bikes



Hochfester Stahl-Perimeterrahmen



Kleine Räder und Reifen

spezifikationen

Motortyp	Luftgekühlter Viertakt-Einzylindermotor
Hubraum	125 cm ³
Bohrung x Hub	54 x 54.4 mm
Verdichtungsverhältnis	9,5:1
Ventil-/Einlasssystem	SOHC, 2 Ventile
Gemischaufbereitung	Kraftstoffeinspritzung: Ø 20 mm x (Keihin)
Zündung	Digital DC-CDI
Starter	Elektrostarter
Schmiersystem	Druckaufschmierung, Nasssumpf
Getriebe	Fünfganggetriebe
Endantrieb	Kette
Kupplung	Mehrscheibenkupplung im Ölbad, mechanisch betätigt
Rahmentyp	Perimeterrahmen aus Stahl
Lenkkopfwinkel/Nachlauf	27,2°/101 mm
Radfederweg, vorn	175 mm
Radfederweg, hinten	180 mm
Reifen, vorn	70/100-19
Reifen, hinten	90/100-16
Lenkwinkel, links / rechts	43°/43°
Radaufhängung, vorn	33-mm-Teleskopgabel
Radaufhängung, hinten	Neue Uni-Trak-Federung mit Zentralfederbein
Bremse, vorn	240-mm Scheibenbremse im Petal-Design, Doppelkolben-Schwimmsattel
Bremse, hinten	190-mm Scheibenbremse im Petal-Design, Einkolben-Schwimmsattel
Abmessungen (L x B x H)	1.980 mm x 770 mm x 1.090 mm
Radstand	1.285 mm
Bodenfreiheit	255 mm
Sitzhöhe	830 mm
Tankinhalt	7 Liter
Gewicht fahrfertig	113 kg
Maximale Leistung	7,6 kW (10,3 PS) bei 8.000/min
Maximales Drehmoment	10 Nm bei 6.400/min

* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro. Zuzüglich Fracht + Nebenkosten. Gültig ab 08.12.2009